



	最小離隔距離 (mm)
上面	400
側面	200
下面	2100
前面	1500

記号	名称	備考
①	本体ケーシング	色：銀
②	制御ボックス	
③	ハロゲンヒーター	近赤外線
④	前面グリル	
⑤	電源ケーブル	1.5mm ² 3芯 3m
⑥	壁固定金具	塗装色：銀
⑦	壁固定角度可変ボルト	T30トルクスネジ

機種	寸法 (mm)			電源	消費電力 (W)	配線用遮断器の 定格電流 (A)	分岐回路の最小 電線太さ (銅線)	質量 (kg)	保護等級 IP	台数
	H	W	D							
IRP1650	100	610	125	单相	1250	15	直径1.6mm (2mm ²)	2.5	65	
IRP2000				200V	1510					

備考
IRP2000は制御ボックスを下にして垂直接地が可能です。

記号	図面来歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
△B					平田	松井		青木	尺度	1:5	御注文先 殿
									日付	H22.10.1	
C	IRP2000Hの販売終了	H25.3.4	青木	松井	日本ステーベル株式会社			名称		近赤外線ヒーター IRPシリーズ	
B	機種名称の変更・追加 △B	H24.5.28	青木	松井							

納入先	殿向
図番	1A31072△C