



安全の為、保有離隔距離は下記に従ってください。
 前面 500mm以上
 底面 100mm以上250mm以下

寸法 C	1	100mm以上
寸法 F		100mm以上

記号	名称	摘要
N 1	室温サーモスタット	可変式(6 ~ 30)
R 1	ヒーターエレメント	フィン付シーズヒーター
F 1	過昇温バイメタル	バイメタル式(自動復帰)
S 1	電源スイッチ	主回路用
	吹出グリル	鋼板焼付塗装
	前面パネル	鋼板焼付塗装
	背面固定金具	亜鉛メッキ鋼板
	室温ダイヤル	可変式(6 ~ 30)
	電源スイッチ	主回路用
	主回路リード線/プラグ	2芯 長さ1000mm
	吸気ガラリ	本体下部
	アース線	単線 長さ1000mm U字端子

型式	寸法				電源	ヒーター容量(W)	質量(kg)	台数
	W	H	D	A				
WKL-50SJ	370	450	78	121	100V 単相	500	3.8	
WKL-75SJ	445	450	78	195		750	4.6	
WKL-100SJ	445	450	78	195		1000	4.6	

備考	記号	図面来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法
	△					平田	岡		青木	尺度	1/5
	△									日付	H21.5.28
	△	吹出グリルの形状訂正 3 ネジロック用安全キャップ追加 2		H22.5.6	青木	平田	日本スティーベル株式会社				
△	離隔距離の変更 1		H21.12.16	青木	平田						

御注文先	殿	納入先	殿向
名	WKL-SJシリーズ	図	
称	仕様図・結線図	番	1A309501