



安全の為、保有離隔距離は下記に従ってください。
 前面 500mm以上
 底面 100mm以上250mm以下

寸法 C	1	100mm以上
寸法 F		100mm以上

型式	寸法				電源	ヒーター容量(W)	質量(kg)	台数
	W	H	D	A				
WKL-50UJ	370	450	78	121	200V 单相	500	3.8	
WKL-75UJ	445	450	78	195		750	4.6	
WKL-100UJ	445	450	78	195		1000	4.6	
WKL-125UJ	590	450	78	343		1250	5.7	
WKL-150UJ	590	450	78	343		1500	5.7	
WKL-200UJ	740	450	78	491		2000	7.0	
WKL-250UJ	890	450	78	639		2500	8.3	
WKL-300UJ	1040	450	78	787		3000	9.6	

記号	名称	摘要
N1	室温サーモスタット	可変式(6 ~ 30)
R1	ヒーターエレメント	フィン付シーズヒーター
F1	過昇温バイメタル	バイメタル式(自動復帰)
S1	電源スイッチ	主回路用
	吹出グリル	鋼板焼付塗装
	前面パネル	鋼板焼付塗装
	背面固定金具	亜鉛メッキ鋼板
	室温ダイヤル	可変式(6 ~ 30)
	電源スイッチ	主回路用
	主回路リード線	3芯 長さ1000mm
	吸気ガラリ	本体下部

備考	記号	図面来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向
		△					平田	岡		青木	尺度			
	△									日付	H21.5.28			
	△	吹出グリルの形状訂正 3 ネジロック用安全キャップ追加 2	H22.5.6	青木	平田	日本スティーベル株式会社						名	図	殿
	△	離隔距離の変更 1	H21.12.16	青木	平田									
	△											称	番	

WKL-UJシリーズ	仕様図・結線図	1A309502
------------	---------	----------